

SCHEDA SEMPLIFICATA DI RILIEVO DELLE SEDI C.O.M.

SEZIONE A - DATI GENERALI

A1) Dati generali dell'edificio sede C.O.M.						
A1-1	Regione: <u>LAZIO</u>	A1-7	Proprietà:	☒ pubblica	☐ privata	
A1-2	Provincia: <u>VITERBO</u>	A1-8	☐ in locazione	☐ in uso		
A1-3	Comune: <u>PIANSANO</u>	A1-9	Denominazione proprietà: <u>COMUNE DI PIANSANO</u>			
A1-4	Indirizzo: <u>VIA MATERNUM 1</u>	A1-10	Id. edif. Istat Reg. ☐ Prov. ☐ Comune ☐ N. Aggregato ☐ N. edificio ☐			
A1-5	Denominazione edificio: <u>EDIFICIO SCOLASTICO</u>		Coordinate ☐ piano UTM ☐ geografiche ☐ altro			
			Lat/Nord		datum ED50 ☐	Fuso
			Long/Est		datum WGS84 ☐	
A1-6	Destinazione d'uso: Vedi ALLEGATO A	A1-11	Individuazione catastale			
			Foglio <u>119</u>	Allegato		
			Particelle <u>314</u> - - - - -			
A1-12	Referente: <u>LUIGI MARTINELLI</u>					
A1-13	Tel: <u>0761/450832</u>	Fax: <u>0761/450118</u>	E-mail: <u>tecnicool@piansano.org</u>			

A2) Comuni afferenti al C.O.M.					
N° progr.	Nome del Comune	Prov.	Abitanti (n°)	Superficie (km²)	Altitudine (m slm)
1	<u>PIANSANO</u>	<u>VI</u>	<u>2070</u>	<u>26,15</u>	<u>417</u>
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Totali					

A3) Dati amministrativi del C.O.M.		
Tipo di atto (cancellare gli atti non pertinenti al caso in esame)		Estremi
Decreto prefettizio/ Delibera di Giunta regionale/ Decreto Assessore/ Delibera di Giunta comunale/ Determina Dirigenziale		data
Altro (specificare)		numero
La sede del COM è inserita nel piano di protezione civile provinciale		si ☐ - no ☒

A4) Caratteristiche dell'edificio sede del C.O.M.				
A4-1 Collocazione urbana	☒ Isolata	☐ In aderenza con altri edifici con fronti comuni su lati -	Angolo si ☐ no ☐	
A4-2 Aree di parcheggio	☐ Interne - Sup totale (m²)	☐ Esterne - Sup totale (m²) <u>200</u>		
A4-3 Impianti e reti	Vedi ALLEGATO A			
A4-4 Caratteri tipologici	Corte ☐ aperta ☐ chiusa	Palazzina ☐	Impianto planimetrico lineare ☐	Impianto planimetrico articolato ☐

SCHEDA SEMPLIFICATA DI RILIEVO DELLE SEDI C.O.M.

A4-5 Caratteri distributivi - Ambienti dedicati al COM							
Piano	Vani (n°)	Superficie utile (m²)	Rampe	Ascensori	Scala principale	Scala emergenza	Barriere architettoniche
Interrato	□□	□□□□□	□	□	□	□	Superamento - parziale ☐ totale ☐
Piano T.	□□	□□□□□	□	□	□	□	Superamento - parziale ☐ totale ☐
Piano 1°	□ ² □	□□ ²²⁰ □□	□	□	□	□	Superamento - parziale ☐ totale ☐
Piano 2°	□□	□□□□□	□	□	□	□	Superamento - parziale ☐ totale ☐
Piano 3°	□□	□□□□□	□	□	□	□	Superamento - parziale ☐ totale ☐
A4-6 Predisposizioni impianti TLC			Tetto calpestabile sì ☐ no ☐		Possibilità di ancoraggio pali/antenne sul tetto sì ☐ no ☐		Possibilità passaggio cavi tetto/sala radio sì ☐ no ☐

A5) Organizzazione e dotazioni del COM									
A5-1 Organizzazione e dotazioni generali									
Descrizione	Sup. utile (m²)	Vani	Utenze telefoniche	Stato di finiture e impianti			Rete informatica	Presenza ai diversi piani	
Segreteria	□□□□□	□□	□□	I ☐ M ☐ B ☐	si ☐ no ☐	si ☐ no ☐	P.int ☐ PT ☐ P1 ☐ P2 ☐ P3 ☐		
Sala Comunicazioni	□□□□□	□□	□□	I ☐ M ☐ B ☐	si ☐ no ☐	si ☐ no ☐	P.int ☐ PT ☐ P1 ☐ P2 ☐ P3 ☐		
Funzioni (F1,...F14)	□□□□□	□□	□□	I ☐ M ☐ B ☐	si ☐ no ☐	si ☐ no ☐	P.int ☐ PT ☐ P1 ☐ P2 ☐ P3 ☐		
Sala operativa	□□□□□	□□	□□	I ☐ M ☐ B ☐	si ☐ no ☐	si ☐ no ☐	P.int ☐ PT ☐ P1 ☐ P2 ☐ P3 ☐		
Sala riunione	□□□□□	□□	□□	I ☐ M ☐ B ☐	si ☐ no ☐	si ☐ no ☐	P.int ☐ PT ☐ P1 ☐ P2 ☐ P3 ☐		
Spazi accessori	□□□□□	□□	□□	I ☐ M ☐ B ☐	si ☐ no ☐	si ☐ no ☐	P.int ☐ PT ☐ P1 ☐ P2 ☐ P3 ☐		
Servizi igienici	□□□□□	□□	□□	I ☐ M ☐ B ☐	si ☐ no ☐	si ☐ no ☐	P.int ☐ PT ☐ P1 ☐ P2 ☐ P3 ☐		
Magazzino	□□□□□	□□	□□	I ☐ M ☐ B ☐	si ☐ no ☐	si ☐ no ☐	P.int ☐ PT ☐ P1 ☐ P2 ☐ P3 ☐		
Altro	□□□□□	□□	□□	I ☐ M ☐ B ☐	si ☐ no ☐	si ☐ no ☐	P.int ☐ PT ☐ P1 ☐ P2 ☐ P3 ☐		
TOTALI	□□□□□	□□□□	□□□□						
A5-2 Dotazioni informatiche	Vedi ALLEGATO A								
A5-3 Dotazioni TLC	Vedi ALLEGATO A								
A5-4 Elisuperfici	Presenza nei pressi del C.O.M. di piazzola di atterraggio sì ☐ no ☒								
	segnalata (omologata ENAC)	☐	temporanea	☐	illuminazione	si ☐ no ☐	dimensioni (m²)	spazio libero da ostacoli (m²)	
	non segnalata	☐	fissa	☐	si ☐ no ☐	□□□□□	□□□□□		
	zona d'appoggio	☐	illuminazione	si ☐ no ☐	dimensioni (m²)	□□□□□			

A6) Cartografie e documentazioni disponibili ed allegate
Vedi SEZIONE F3

SCHEDA SEMPLIFICATA DI RILIEVO DELLE SEDI C.O.M.

A7) Stralcio planimetria (es. catastale, etc.)

A8) Note

SCHEDA SEMPLIFICATA DI RILIEVO DELLE SEDI C.O.M.

ALLEGATO A (sottoscritto per validazione dal Comune sede C.O.M.)

ALL. A1 – Dotazioni COM

Dotazioni e strumentazioni disponibili	Disponibilità attuale	N.	Collocazione attuale presso il C.O.M.	Utilizzo attuale per usi diversi dal C.O.M.
Fax dedicati	si ☒ no ☐	1	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐
Linee telefoniche	si ☒ no ☐	1	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐
Collegamento Internet	si ☒ no ☐	1	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐
Computer	si ☒ no ☐	10	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐
Stampanti	si ☒ no ☐	10	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐
Fotocopiatrici	si ☒ no ☐	12	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐
Scanner	si ☒ no ☐	1	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐
Gruppo continuità	si ☒ no ☐	10	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐
Gruppo elettrogeno	si ☒ no ☐	1	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐
Postazioni radio ricetrasmittenti	si ☒ no ☐	6	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐
Tecnologia per video conferenza	si ☒ no ☐	1	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐
Arredi dedicati	si ☒ no ☐	1	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐
Autovetture	si ☒ no ☐	1	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐
GPS	si ☒ no ☐	1	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐
Antenna Radio	si ☒ no ☐	1	si ☒ no ☐	si ☒ no ☐

ALL. A2 – Individuazione uso promiscuo e tempi di riconversione

Supplemento A1-6	Destinazione d'uso Edificio: <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>%</td> <td>Sede COM</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>%</td> <td>Altri usi pubblici</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>%</td> <td>Usi privati (appartamenti, negozi, etc.)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>%</td> <td>TOTALE</td> </tr> </table>					1	0	0	%	Sede COM	1	0	0	%	Altri usi pubblici	1	0	0	%	Usi privati (appartamenti, negozi, etc.)	1	0	0	%	TOTALE
	1	0	0	%	Sede COM																				
	1	0	0	%	Altri usi pubblici																				
	1	0	0	%	Usi privati (appartamenti, negozi, etc.)																				
1	0	0	%	TOTALE																					
Uso previsto Sede COM		Promiscuo ☒ specificare EDIFICIO SCOLASTICO			Esclusivo attività protezione civile ☐																				
Solo in caso di uso promiscuo: tempistica per riconvertire l'uso esclusivo come COM		brevissima < 6 h ☐	breve Tra 6 e 24 h ☒	media Fino a 3 gg. ☐	lunga Tra 3 e 7 gg. ☐																				
Disponibilità di ulteriori spazi contigui da adibire a COM in caso di necessità		☐ No ☒ Sì, con tempistica di riconversione brevissima ☒ Sì, con tempistica di riconversione breve ☐ Sì, con tempistica di riconversione media ☐ Sì, con tempistica di riconversione lunga ☐ Sì, con tempistica di riconversione lunghissima																							

Data	Titolo	Nome	Cognome	Firma	Timbro Amministrazione
Il Sindaco o Suo delegato	DA	ANDREA	DI VIRGINIO		
Per l'Ufficio Tecnico Comunale	DA	LUIGI	MARTINEU		

SCHEDA SEMPLIFICATA DI RILIEVO DELLE SEDI C.O.M.

SEZIONE B - VULNERABILITA' STRUTTURALE DELL'EDIFICIO

B1) Dati dimensionali - Età di costruzione/ristrutturazione - Stato di manutenzione									
N° Piani totali con interrati		Altezza media di piano [m]		Superficie media di piano [m ²]		D	Anno di progettazione		1976
A	14	B	21.4	C	650	E	Anno di ultimazione della costruzione		1983
F	Struttura progettata prima della classificazione sismica comunale si ☒ - no ☐					G	Anno 1° classificazione sismica		2005
H	Categoria/Zona sismica originaria B		I	Zona sismica attuale 2B		L	Anno classificazione sismica attuale		2009
M	Eventuali norme simiche adottate per progettazione:				☒ N1: Nessuno ☐ N2: Adeguamento sismico		☐ Verifica sismica post progettazione si ☐ - no ☒ Anno		
N	Interventi di modifica sostanziale della struttura:				☐ N3: Miglioramento sismico ☐ N4: Intervento locale/Altro		Esito		
P	Giunto tecnico efficace: si ☐ no ☒			Q	Stato di manutenzione generale: ☐ Insufficiente ☐ Sufficiente ☒ Buono				

B2) Censimento di Vulnerabilità (LSU)

Data sopralluogo LSU		L L L L L L L L L L					
Disponibilità della Scheda di 1° livello		sì ☐ - no ☒		Disponibilità della Scheda di 2° livello		sì ☐ - no ☐	
Vulnerabilità (da censimento LSU)	☐ Bassa	☐ Medio-Bassa	☐ Media	☐ Medio-Alta	☐ Alta		

B3) Tipologia costruttiva prevalente/ Tipologia ed organizzazione del sistema resistente

N.B. Nel caso di edifici a struttura prefabbricata o di grande luce, le Sez. da B3 a B8 si intendono integralmente sostituite dalle Sez. da 2B a 4 della corrispondente "Scheda GL-Aedes di valutazione di danno e agibilità post-sisma per edifici a struttura prefabbr. o di grande luce".

☐ B3_A : Muratura	☒ B3_B : Cemento Armato	☐ B3_C : Acciaio
--	---	---

B3 A) Muratura:

Strutture orizzontali Strutture verticali		Non identificate	Strutture in muratura				Pilastrini isolati	Mista	Rinforzata			
			A tessitura irregolare e di cattiva qualità (Pietrame non squadrate, ciottoli,...)		A tessitura regolare e di buona qualità (Blocchi; mattoni; pietra squadrate,...)							
			Senza catene o cordoli	Con catene o cordoli	Senza catene o cordoli	Con catene o cordoli						
		A	B	C	D	E	F	G	H			
1	Non identificate						SI					
2	Volte senza catene							G1	H1			
3	Volte con catene											
4	Travi con soletta deformabile (travi in legno con semplice tavolato, travi e voltine,...)						NO			G2	H2	
5	Travi con soletta semirigida (travi in legno con doppio tavolato, travi e tavelloni,...)							O				
6	Travi con soletta rigida (solai di c.a. travi ben collegate a soletta di c.a....)											

B3 B) Cemento Armato

A) Struttura a telai in c.a. in una sola direzione	☒	A) Struttura intelaiata	☐
B) Struttura a telai in c.a. in due direzioni	☐	B) Struttura con controventi reticolari concentrici	☐
C) Struttura a pareti in c.a. in una sola direzione	☐	C) Struttura con controventi eccentrici	☐
D) Struttura a pareti in c.a. in due direzioni	☐	D) Struttura a mensola o a pendolo invertito	☐
E) Struttura mista telaio-pareti	☐	E) Struttura intelaiata controventata	☐
F) Struttura a nucleo	☐	F) Altro _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	☐
G) Altro _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	☐		

B3_C) Acciaio

A) Struttura intelaiata	☐
B) Struttura con controventi reticolari concentrici	☐
C) Struttura con controventi eccentrici	☐
D) Struttura a mensola o a pendolo invertito	☐
E) Struttura intelaiata controventata	☐
F) Altro	☐

SCHEDA SEMPLIFICATA DI RILIEVO DELLE SEDI C.O.M.

B4) Distribuzione tamponature (Cemento Armato ed Acciaio)		B5) Diaframmi orizzontali (Cemento Armato ed Acciaio)	
1) Distribuzione irregolare delle tamponature in pianta	☐	1) Diaframmi flessibili (es. travi e voltine,...)	☐
2) Distribuzione irregolare delle tamponature in altezza sull'intero edificio	☐	2) Diaframmi semirigidi (es., travi e tavelloni,...)	☐
3) Distribuzione parziale delle tamponature in altezza sui pilastri (pilastri tozzi)	☒	3) Diaframmi rigidi (es. solai di c.a., travi ben collegate a solette di c.a., lamiera grecata con soletta in c.a.,)	☒
4) Tamponature senza misure a contrasto di collassi fragili ed espulsione in direzione perpendicolare al pannello	☐	4) Altro ☐	☐
5) Altro ☐	☐		

B6) Copertura	
1) Copertura spingente pesante	☐
2) Copertura non spingente pesante	☒
3) Copertura spingente leggera	☐
4) Copertura non spingente leggera	☐

B7) Regolarità dell'edificio		
A	La configurazione in pianta è compatta ed approssimativamente simmetrica rispetto a due direzioni ortogonali, in relazione alla distribuzione di masse e rigidezze.	si ☒ - no ☐
B	Il massimo rapporto tra i lati del rettangolo in cui l'edificio risulta inscritto è inferiore a 4.	si ☒ - no ☐
C	L'edificio non presenta variazioni (max 25 %) di superficie con l'altezza che creano evidenti rientri o sporgenze.	si ☐ - no ☒
D	Tutti gli elementi resistenti dell'edificio (quali telai o pareti) si estendono dalla copertura alle fondazioni.	si ☒ - no ☐
E	Non sono presenti elementi non strutturali particolarmente vulnerabili (es., comignoli o parapetti di grandi dimensioni in muratura, controsoffitti pesanti, etc.).	si ☒ - no ☐
F	In relazione alle risposte fornite dal punto A al punto E, l'edificio può ritenersi regolare	si ☐ - no ☒

B8) Quadro fessurativo			
Cause	☐ Evento sismico (data) ☐ Degrado ☐ Cedimenti ☐ Altro		

Livello- estensione Componente Strutturale		DANNO									
		D4-D5 Gravissimo			D2-D3 Medio grave			D1 Leggero			Nullo
		> 2/3	1/3 - 2/3	< 1/3	> 2/3	1/3 - 2/3	< 1/3	> 2/3	1/3 - 2/3	< 1/3	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Strutture verticali	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
2	Orizzontamenti	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
3	Scale	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
4	Copertura	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
5	Tamponamenti - tramezzi	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒

B9) Note	

SCHEDA SEMPLIFICATA DI RILIEVO DELLE SEDI C.O.M.

SEZIONE C - CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE DEL TERRENO

C1) Dati morfologici

Morfologia del sito di ubicazione			Quota slm (in m)
A ☐ Cresta	B ☒ Pendio (Pend. <u>24.0</u> %)	C ☐ Pianura	<u>1125</u>

C2) Presenza di aree a rischio

Sopralluogo effettuato	Ente	Data sopralluogo	Esito sopralluogo, riportare breve descrizione	
	☐ Genio civile	___/___/___		
	☐ Comune	___/___/___		
	☐ GNDCl	___/___/___		
	☐ DPC	___/___/___		
	☐ Altro*	___/___/___		
	*Specificare:			

L'edificio ricade all'interno di un'area a rischio perimetrata ai sensi del DL 180/1998 ☒ sì - ☐ no ☐
In caso affermativo compilare il rigo sottostante

Area	Evento	Rif. Foglio P.A.I.	Evidenze sul terreno			
Area R3 ☐	Alluvione ☐ Frana ☐		Presenza alberi pali inclinati	☐	Rigonfiamenti	☐
Area R4 ☒	Alluvione ☐ Frana ☒	<u>TAV 203 NORO</u> <u>TAV 204 NORO</u>	Contropendenze	☐	Fratture	☐

C3) Elementi di rischio deducibili da altri strumenti di pianificazione

In mancanza di una delimitazione grafica dell'Autorità dei Bacini Regionali del Lazio, è stato utilizzato il criterio geometrico per la definizione delle aree di attenzione per esondazione.

La scuola sede del COC rientra in questa delimitazione grafica; in realtà non è all'interno delle aree di attenzione per esondazione essendo situata circa 40 metri sopra la quota dell'alveo del Fosso di Valleforma che risulta inserito nell'elenco delle acque di cui al T.U. 1775/33 come individuato nella D.G.R. 452 del 01/04/05.

Anche tutte le abitazioni situate sullo sperone tufaceo dove sorge Piansano sono a quote più elevate di almeno 10 m rispetto al livello dell'alveo di questo corso d'acqua.

Le uniche abitazioni ricadenti nelle aree di attenzione secondo il criterio geometrico e situate a quote inferiori a 10 m rispetto alla base dell'alveo sono quelle nell'area del campo sportivo comunale.

L'edificio sede di COC (Edificio scolastico comunale) risulta anche all'interno delle area a rischio frana R4 dell'Autorità dei Bacini Regionali del Lazio.

In realtà l'edificio non è interessato da fenomeni di tipo franoso o dalla presenza di cavità antropiche sottostanti che potrebbero dar origine a fenomeni di sinkhole-

C4) Note

SP 13 - direzione Valentano

AC7

Km 14

AC6

AC5

AC4

PIANSANO

0

200 Meters

Sp 13 direzione Toscana



SCHEDA SEMPLIFICATA DI RILIEVO DELLE SEDI C.O.M.

SEZIONE D – COLLEGAMENTI PRINCIPALI DEL COMUNE

D1) Collegamenti stradali									
N	Denominazione nodo	Tronco	Tipologia	Larghezza della strada (m)	Lunghezza (km)		Tm (min)	Attraversamento urbano %	Potenziali ostacoli
					Parziale	Totale			

Corografia con indicazione dei percorsi principali da e verso il C.O.M.



D2) Collegamenti ferroviari, portuali, aeroportuali

D3) Note

SCHEDA SEMPLIFICATA DI RILIEVO DELLE SEDI C.O.M.

SEZIONE E - VULNERABILITA' CIRCOSTANTE L'EDIFICIO SEDE C.O.M.

NB Le informazioni si riferiscono agli edifici prospicienti la sede COM e le vie di accesso allo stesso, secondo i **percorsi di accessibilità principale** da e verso il COM. Il giudizio di vulnerabilità è espresso sulla base di osservazioni esterne.

E) Percorsi di accessibilità alla sede C.O.M.						
N	Denominazione ¹	Tronco n°	Tipologia	Larghezza (m)	Lunghezza (km)	Potenziali ostacoli
1	S.P. PIANCANESE		STR. PROVINC.	6	2,5	

Estratto di mappa con indicazione dei percorsi **di accessibilità principale** da e verso il C.O.M.

SCHEDA SEMPLIFICATA DI RILIEVO DELLE SEDI C.O.M.

PERCORSO DI ACCESSIBILITA' PRINCIPALE N°1	
E1-1) Edifici prospicienti il percorso d'accesso alla sede COM	
a) Edifici altamente vulnerabili	si ☐ - no ☒ - Numero di edifici altamente vulnerabili <u> 1 </u>
b) Rapporto Altezza media edifici altamente vulnerabili/ Larghezza stradale	<u> 1 </u> <u> 1 </u> <u> 1 </u>
E2-1) Reti di distribuzione prospicienti il percorso d'accesso alla sede COM	
a) Rete del gas	si ☒ - no ☐ b) Rete elettrica
si ☒ - no ☐	
E3-1) Muri di sostegno/Trincee prospicienti il percorso d'accesso alla sede COM	
a) Muri di sostegno/Trincee	si ☐ - no ☒ - Possibilità di interruzione della sede stradale
si ☐ - no ☐	
E4-1) Ponti/Viadotti prospicienti il percorso d'accesso alla sede COM	
a) Ponti/Viadotti	si ☒ - no ☐ - Possibilità di interruzione della sede stradale
si ☐ - no ☒	
E5-1) Altri ostacoli all'accesso si ☒ - no ☐ Specificare <u>EDIFICI LULCULO STRADALE DA CENTRO ABITATO</u>	
PERCORSO DI ACCESSIBILITA' PRINCIPALE N°2	
E1-2) Edifici prospicienti il percorso d'accesso alla sede COM	
a) Edifici altamente vulnerabili	si ☐ - no ☐ - Numero di edifici altamente vulnerabili <u> 1 </u>
b) Rapporto Altezza media edifici altamente vulnerabili/ Larghezza stradale	<u> 1 </u> <u> 1 </u> <u> 1 </u>
E2-2) Reti di distribuzione prospicienti il percorso d'accesso alla sede COM	
a) Rete del gas	si ☐ - no ☐ b) Rete elettrica
si ☐ - no ☐	
E3-2) Muri di sostegno/Trincee prospicienti il percorso d'accesso alla sede COM	
a) Muri di sostegno/Trincee	si ☐ - no ☐ - Possibilità di interruzione della sede stradale
si ☐ - no ☐	
E4-2) Ponti/Viadotti prospicienti il percorso d'accesso alla sede COM	
a) Ponti/Viadotti	si ☐ - no ☐ - Possibilità di interruzione della sede stradale
si ☐ - no ☐	
E5-2) Altri ostacoli all'accesso si ☐ - no ☐ Specificare _____	
PERCORSO DI ACCESSIBILITA' PRINCIPALE N°3	
E1-3) Edifici prospicienti il percorso d'accesso alla sede COM	
a) Edifici altamente vulnerabili	si ☐ - no ☐ - Numero di edifici altamente vulnerabili <u> 1 </u>
b) Rapporto Altezza media edifici altamente vulnerabili/ Larghezza stradale	<u> 1 </u> <u> 1 </u> <u> 1 </u>
E2-3) Reti di distribuzione prospicienti il percorso d'accesso alla sede COM	
a) Rete del gas	si ☐ - no ☐ b) Rete elettrica
si ☐ - no ☐	
E3-3) Muri di sostegno/Trincee prospicienti il percorso d'accesso alla sede COM	
a) Muri di sostegno/Trincee	si ☐ - no ☐ - Possibilità di interruzione della sede stradale
si ☐ - no ☐	
E4-3) Ponti/Viadotti prospicienti il percorso d'accesso alla sede COM	
a) Ponti/Viadotti	si ☐ - no ☐ - Possibilità di interruzione della sede stradale
si ☐ - no ☐	
E5-3) Altri ostacoli all'accesso si ☐ - no ☐ Specificare _____	
E6) Note	

SCHEDA SEMPLIFICATA DI RILIEVO DELLE SEDI C.O.M.

SEZIONE F – SINTESI DEL RILIEVO

F1) Tabella di sintesi					
Sezione Parere	A5	B	C	D	E
	Organizzazione e dotazioni del COM	Vulnerabilità strutturale dell'edificio	Caratteristiche Morfologiche del terreno	Collegamenti principali del Comune	Vulnerabilità circostante l'edificio sede COM
Negativo	☐	☐	☐	☐	☐
Positivo con indicazioni	☐	☐	☐	☐	☐
Positivo	☒	☒	☒	☒	☒

F2) Indicazioni di massima

F3) ALLEGATI	
Barrare le caselle relative agli atti documentali allegati a corredo della presente scheda	
Certificato di collaudo	☐
Relazione a struttura ultimata	☐
Relazione progettuale sulle strutture	☐
Verifica sismica post progettazione	☐
Verifica sismica condotta sulla base dell'OPCM 3274, art. 2, commi 3 e 5	☐
Classificazione e/o Perimetrazione nel Piano di Assetto idrogeologico	☐
Pianta Edificio _____	☐
Cartografia _____	☐
Altro _____	☐
Altro _____	☐

Data compilazione scheda | | | / | | | / | | | |

Rilevatori

Titolo	Nome/Cognome	Ente di appartenenza	Firma
arch. i	LUIGI MARTINELLI	COMUNE DI PIANCANO	